

P1 Portal 166x330
Ilość: 2szt. (w tym W-2szt.)
wg portal aluminiowy, szyby bezpieczne, dwuszybowe zgodnie

KONDYGNACJA				[MM2]
parter	–	–	2	
RAZEM			2	

P2 Portal 700x335
Ilość: 1szt. (w tym 1-szt.)
wg portal aluminiowy, szyby bezpieczne, kolor TALSTAR (Grey Reynaers)

KONDYGNACJA				[MM2]
parter	–	–	1	
RAZEM	–	–	1	

P3 Portal 676x335
Ilość: 1szt. (w tym 1-szt.)
wg portal aluminiowy, szyby bezpieczne, kolor TALSTAR (Grey Reynaers)

KONDYGNACJA				[MM2]
parter	–	–	1	
RAZEM	–	–	1	



P4 Portal 261x250 (90+90/200)
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg portal aluminiowy, szyby bezpieczne,

KONDYGNACJA				[MM2]
parter	1	–	–	
RAZEM	1	–	–	



D1a Drzwi 90x200
Ilość: 17szt. (w tym W-17szt.)
wg drzwi z ościeżnicą aluminiowa, szyby bezpieczne, wzmocnienie w okuciu dystrybucji

KONDYGNACJA	Rc	EI30	EI15	[MM2]
I piętro			–	17
RAZEM				17



D1 Drzwi 90x200
Ilość: 79szt. (w tym 7-szt.)
wg w wn wewnętrznych, ramie stalu, wykończ wzmocnienie do wysokości 30cm, przez oddziaływ

KONDYGNACJA	Rc	EI30	EI15	[MM2]
parter	2	8	–	3
piętro	23	3	–	14
I piętro	16	5	–	8
poddasze	–	–	1	–
RAZEM	41	16	1	21



D2 Drzwi 100x200
Ilość: 6szt. (w tym 2-szt.,W-4szt.)
wg typ. oścież do podłoża wzg, pozostałe pełne skrzydzenia

KONDYGNACJA	EI30		[MM2]
parter	2		2
piętro	1		1
RAZEM	3		3



D3 Drzwi 80x200
Ilość: 6szt. (w tym W-4szt.)
wg drzw ze stałym wentylacyjnym ościeżnicą EI30 typ W-13, pozostałe pełne skrzydzenia, jasz. aluminiowe

KONDYGNACJA	EI30		[MM2]
parter	1	–	–
piętro	–	–	3
I piętro	–	2	–
RAZEM	1	2	3



D4 Drzwi 120x200
Ilość: 3szt. (w tym W-2szt. I-1szt.)
wg aluminiowe przeszklone

KONDYGNACJA	EI30	[MM2]
parter	2	1
RAZEM	2	1



D5 Drzwi 110x250
Ilość: 2szt. (w tym W-2szt.)
wg aluminiowe

KONDYGNACJA		[MM2]
parter		2
RAZEM		2



D6 Drzwi 116+116/284
Ilość: 3szt. (w tym I-3szt.)
wg drzwi, płyty wentylow. CW25, oścież przeszklone szyby zespolony bezpiecznej

KONDYGNACJA	[MM2]
parter	1
RAZEM	1



D7 Drzwi 90+30/200
Ilość: 2szt. (w tym I-1szt. W-1szt.
wg aluminiowe przeszklone, drzwi wzm. EI30 z kontroly dostęp.

KONDYGNACJA	EI30	[MM2]
parter	–	1
I piętro	1	–



D8 Drzwi 90+55/200
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg aluminiowe przeszklone

KONDYGNACJA	EI30	
parter	–	–
I piętro	1	–



D9 Drzwi 60+60/245
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg aluminiowe,

KONDYGNACJA	EI30	[MM2]
parter	–	–
I piętro	–	1



O1 Okno 185x230
Ilość: 3szt. (w tym 2-szt. W-2szt.)
wg drzwiczki stałym w kolorze RAL stolarki

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	2	–
I piętro	–	1	–
RAZEM	–	3	–



O2 Okno 130x230
Ilość: 4szt. (w tym 2-szt.)
wg drzwiczki stałym w kolorze RAL stolarki

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	4	–
I piętro	–	–	–
RAZEM	–	4	–



O3 Okno 120x230
Ilość: 2szt. (w tym 2-szt.)
wg drzwiczki stałym w kolorze RAL stolarki

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	–
I piętro	–	–	2
RAZEM	–	–	2

P5 Portal 444x320 (90+90/200)
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg portal aluminiowy, szyby bezpieczne, drzw. przesuwne

KONDYGNACJA				[MM2]
parter	–	–	–	
piętro	–	–	1	
RAZEM	–	–	1	

P6 Portal 177x250 (40+90/200)
Ilość: 2szt. (w tym W-2szt.)
wg portal aluminiowy,

KONDYGNACJA	EI30			[MM2]
parter	1	–	–	
piętro	1	–	–	
RAZEM	2			

P7 Portal 167x303 (90/200)
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg portal aluminiowy,

KONDYGNACJA				[MM2]
parter	–	–	–	
piętro	–	–	1	
RAZEM			1	

P8 Portal 504x303 (2*90/200)
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg portal aluminiowy,

KONDYGNACJA				[MM2]
parter	–	–	–	
piętro	–	–	1	
RAZEM			1	

P9 Portal 170x297 (90/200)
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg portal aluminiowy,

KONDYGNACJA				[MM2]
parter	–	–	–	
piętro	–	–	1	
RAZEM			1	

1. GREEN REF 1342
2. BLVE REF 1603
3. GREEN REF 1604
4. GROEN MATE
} OZNACZENIA GRAFICZNE SZYB W PORTALACH(LACOBEL)



O6 Okno 165x655
Ilość: 1szt. (w tym 7-szt.)
wg aluminium

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	1
I piętro	–	–	–
RAZEM	–	–	1



O7 Okno 136x320
Ilość: 1szt. (w tym 7-szt.)
wg aluminium

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	–
I piętro	–	–	1
RAZEM	–	–	1



O4 Okno 260x300-270
Ilość: 1szt. (w tym 7-szt.)
wg aluminium

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	1	–	–
I piętro	1	–	–
RAZEM			



O5 Okno 393x247
Ilość: 1szt. (w tym 7-szt.)
wg aluminium

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	1
I piętro	–	–	–
RAZEM	–	–	1



O11 Okno 165x330
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg aluminium, szyby bezpieczne zaklejone, dwuszyb

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	1
I piętro	–	–	–
RAZEM	–	–	1



O12 Okno 120x335
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg szyby bezpieczne hartowane, montaż parapetu

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	1
RAZEM	–	–	1



O13 Okno 364x55
Ilość: 3szt. (w tym 2-szt.)
wg okn z pakt odpyli aluminiowych, szyba zespolona



Sw1 Świetlik dachowy 1854x155
Ilość: 1szt. (w tym 2-szt.)
wg szyba bezpieczne hartowane, profil aluminiowe



Sw2 Świetlik dachowy 1932x265
Ilość: 1szt. (w tym 2-szt.)
wg szyba bezpieczne hartowane, profil aluminiowe

OZNACZENIA:
tb – szyba bezpieczna
m – szyba matowa (piaskowana)
n – nawiewnik
Z – zewnętrzne
W – wewnętrzne

UWAGA:
Stolarka okienna narysowana jest w widoku od zewnątrz.
Nie oznaczenie na stolarce sposobu otwierania oznacza element nie otwierany.

Szerokość drzwi w świetle musi być zachowana.
Szerokość zewnętrzna ościeżnic drzwiowych uwzględnia futryny gr. 5cm.
Wysokość drzwi w świetle oznacza wymiar między ościeżnicą a wykończoną posadzką i musi być zachowana. Jeśli na rysunku nie podano inaczej próg znajduje się poniżej poziomu posadzki.
Jeśli nie podano inaczej kłamki umieszczone na wys. 100cm.

Przeszklenia okien, które mogą być poniżej 80 cm należy wykonać z szyb bezpiecznych. Szyby w drzwiach przeszklonych i portalach, które mogą być niższe należy wykonać ze szkła bezpiecznego.
Jeśli nie podano inaczej okna otwierają się ręcznie
Stolarkę okienną pokazano od strony zewnętrznej
Stolarkę drzwiową od strony gdzie niema zawiasów
Stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną aluminiowe w.g wzornika kolorystycznego firmy Reynaers nr 291M
Portale montowane przy sufitach podwieszanych za pomocą dodatkowych słupków pionowych łączących strop nośny z profilem stuszki

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE



P10 Portal 504x297 (2*90/200)
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg portal aluminiowy,

KONDYGNACJA				[MM2]
parter	–	–	–	
piętro	–	–	1	
RAZEM			1	

P11 Portal 180x315 (90+80/200)
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg portal aluminiowy, drzw z ruchomy dostępu

KONDYGNACJA	EI30			[MM2]
parter	–	–	–	
piętro	1	–	–	
RAZEM	1			

P12 Portal 245x320 (90+30/200)
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg portal aluminiowy, drzw z ruchomy dostępu

KONDYGNACJA	EI30			[MM2]
parter	–	–	–	
piętro	1	–	–	
RAZEM	1			

P13 Portal 309x320 (90/200)
Ilość: 2szt. (w tym W-2szt.)
wg portal aluminiowy,

KONDYGNACJA				[MM2]
parter	–	–	–	
piętro	–	–	2	
RAZEM			2	

P14 Portal 130x320 (90+30/200)
Ilość: 2szt. (w tym W-2szt.)
wg portal aluminiowy, drzw z ruchomy dostępu

KONDYGNACJA	EI30			[MM2]
parter	–	–	–	
piętro	–	–	2	
RAZEM			2	

O8 Okno 112x380
Ilość: 2szt. (w tym 2-szt.)
wg aluminium

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	–
I piętro	–	–	2
RAZEM	–	–	2

O9 Okno 479x380
Ilość: 2szt. (w tym 2-szt.)
wg aluminium

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	–
I piętro	–	–	2
RAZEM	–	–	2

O10 Okno 2355x380
Ilość: 1szt. (w tym 2-szt.)
wg aluminium

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	–
I piętro	–	–	1
RAZEM	–	–	1

ORNAMENT MASTER LIGNE SOPLMC4
CATHEDRAL
SGG STADIP 33.1 matowy
} OZNACZENIA GRAFICZNE SZYB 09 i 010

K11 Klapa oddymiająca 120x250
Ilość: 1szt. (w tym 2-szt.)
wg typ DIP 1382150 z zawiasami firmy Reynaers



K12 Klapa oddymiająca 100x150
Ilość: 2szt. (w tym 2-szt.)
wg typ PK 1182150 z zawiasami firmy Reynaers

ŚCIANKI PRZESUWNE

B1 Brama garażowa 247x255
Ilość: 2szt. (w tym 2-szt.)
wg brama segmentowa prowadzona firmy Normstar typ ALU 40, z drzwiami wewnętrznymi WG700

KONDYGNACJA			[MM2]
przyziemie			2
RAZEM			2

S01 Okno 232x225
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg brama prowadzona segmentowa NORMSTAR SLIDO

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	1
RAZEM	–	–	1

S02 Okno 265x370
Ilość: 1szt. (w tym W-1szt.)
wg brama prowadzona segmentowa NORMSTAR SLIDO

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	1
RAZEM	–	–	1

S03 Okno 480x270
Ilość: 2szt. (w tym W-2szt.)
wg brama prowadzona segmentowa NORMSTAR PREMIUM typ 77 ALU 77 w linię ZUBRA z płytami aluminiowymi, wartosy płytowe w osobie stwory

KONDYGNACJA	EI30	EI60	[MM2]
parter	–	–	2
RAZEM	–	–	2

F01 Fasada 1938x784
Ilość: 1szt. (7-1szt.)
[MM2] Stopsol stalowy kolor 94.291M (firmy Reynaers), szyby bezpieczne

SGG PLANILUX
SGG PARSOL ZIELONY
SGG ANTELIO BEZBARWNE
SGG COOL-LITE STB 136
STOPSOL SS szary
} OZNACZENIA GRAFICZNE SZYB

ULICA WICKIEWICZA 9 A, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS. 9 — PRZEDMIOT RYSUNKU: ŚLUSARKA, ŚCIANY PRZESUWNE

SKALA 1:50

KOD	BRANŻA	STADIUM
008 PW	ARCHITEKTURA	PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS

mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

UZGODNIENIA

DATA 18.07.2011 — INDEKS A

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTKOWEGO ZBANKU W CELU PRZYSTOSOWANIA DLA KRAKOWSKI SZKOŁY BIZNESMENA I PRZEDSIĘBIORCY, REALIZACJI ODRODU ZMIENIŁA NA DZIAŁALNOŚĆ TARGOWE, ODTWORZENIA OGRODZENIA OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIOTEM REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ OFICYNY ZACHOWANEJ

ADRES OBIEKTU: LUBLIN, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62, DZ. NR EWID. 44/1, 44/2, 32

Ten plan jest moją indelebilną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.