



PRZEGRODY POZIOME LICZĄC OD GÓRY		
P6	Blacha Quartz-Zinc 40x83,5cm	0,80mm
	Mata delta treła	
	Deskowanie pełne płytami OSB	2,2cm
	Krokwie	
P7	Papa wierzchniego krycia	
	Papa podkładowa	
	Wetna mineralna twarda	20cm
	2x papa termozgrzewalna	
	Płyta żelbetowa wg.p.l. konstr. zagrubienie	...cm
	Tynk cem.-wap.	1,5cm

UWAGI
WYMIANA WIEŻBY DACHOWEJ
KSZTAŁT DACHU NALEŻY ODTWORZYĆ ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM
NALEŻY WYBURZYĆ ŚWIETLIKI DACHOWE
KOMINY NALEŻY WYBURZYĆ MIN. 0,5m PONIŻEJ POŁĄCI DACHOWEJ ORAZ
WYMUROWAĆ OD NOWA ORAZ OTYNKOWAĆ

OZNACZENIA:
DKP- dolna krawędź parapetu
DKN- dolna krawędź nadproża
DKsp- dolna krawędź strupu powieszanego
szer- szerokość
wys- wysokość
pom- pomieszczenie
rs- rura spustowa
P1-.....- oznaczenie warstw poziomych
M1-.....- oznaczenie warstw pionowych
QL- głębokość
KD- drzwi z kontak. dostępu

ULICA
WICKIEWICZA 9A
34-200 SUCHA BESKIDZKA

BIURO
ARCHITEKT
KACZMARCZYK