


UWAGI:
ściany projektowane w części istniejącej
-gr.12cm z Parotherma 11,5cm (piwnica, parter)
-gr.12cm systemowe na stelażu z płyt GK(FI) piętrze

zamurowania w istniejących otworach gr. 25cm z cegły pełnej
wyburzenia




RZUT PRZYZIEMIA			
NR	NAMNA	POW. [m²]	POSADZKA
0.01	POM. GOSPODARCZE	9,86	WYLEWKA
0.03	POM. GOSPODARCZE	11,09	WYLEWKA
0.04	MAGAZYN	15,84	WYLEWKA
0.05	WENTYLATORNA	14,01	WYLEWKA
0.06	WĘZEL CIEPŁY	23,07	WYLEWKA
0.07	POM. TECHNICZNE	9,10	WYLEWKA
0.08	KL. SCHODOWA	11,40	POSA. DO RENOWACJI
0.09	PRZEDSIÖNEK	19,19	POSA. DO RENOWACJI
0.10	GALERIA	23,39	POSA. DO RENOWACJI
0.11	KORYTARZ	33,28	PL. CERAM.
0.12	SERWEROWNIA	27,49	PL. CERAM.
0.13	KORYTARZ	23,04	PL. CERAM.
0.14	WENTYLATORNA	21,37	PL. CERAM.
0.15	POM. TECHNICZNE	10,15	PL. CERAM.
0.16	KORYTARZ	19,75	PL. CERAM.
0.17	POM. INST. SOLARNYCH	15,66	PL. CERAM.
0.18	ROZDZIELNIA	14,38	PL. CERAM.
0.19	ZAPLECZE	8,08	PL. CERAM.
0.20	KSIĘCARNIA	14,23	PL. CERAM.
0.21	KSIĘCARNIA	13,19	PL. CERAM.
0.22	ZESTAW HYDROFOROWY	11,28	PL. CERAM.
0.23	ZESTAW WODOMIERNY	11,62	PL. CERAM.
0.24	GALERIA	11,27	PL. CERAM.
0.25	WC	5,21	PL. CERAM.
0.26	ANEXS KUCHENNY	10,55	PL. CERAM.
0.27	GALERIA	10,93	PL. CERAM.
0.28	GALERIA	12,82	PL. CERAM.
0.29	GALERIA	14,60	PL. CERAM.
		427,85	

OZNACZENIA:
DKP- dolna krawędź parapełu
DKN- dolna krawędź nadproża
DKsp- dolna krawędź stropu podwieszanego
szer- szerokość
wys- wysokość
pom- pomieszczenie
rs- rura spusowa
P1-...- oznaczenie warstw poziomych
M1-...- oznaczenie warstw pionowych
GZ- głębokość
KD- drzwi z kontolą dostępu

LEGENDA
KAMERA IP STĄPOPOZYCZNA W OBUŁOWIE ZEWNĘTRZNEJ
KAMERA IP OROTOWA PTZ

PRZEGRODY PIONOWE LICZĄC OD ZEWNĄTRZ	
M1	Fala kutekowa Styropian ekstrudowany 10cm Ściana fundamentowa żelbetowa 25cm
M2	Tynk akrylowy 0,3cm Styropian ekspandowany EPS 038 12cm Pustak Parotherm P+W25 25cm Tynk cem.-wap. 1,5cm
M3	Tynk cem.-wap. 1,5cm Pustak Parotherm 11,5 11,5cm Tynk cem.-wap. 1,5cm
M4	2x Płyta GK 1,25cm 2,5cm 2x profil CD 50 co 40cm/welna minera. 11,5cm 2x Płyta GK 1,25cm 2,5cm
PRZEGRODY POZIOME LICZĄC OD GÓRY	
P2	Pl. ceramiczne 7mm Wylewka cem. 4cm Styropian ekspandowany EPS 037 5cm Papa termozgrzewalna 10cm Betón chudy B10 10cm Podsyпка żwirowa 50cm
P3	Wykładzina 3mm/pl. ceramiczne 7mm/ parkiet 2cm Wylewka cem. 4cm Styropian ekspandowany EPS 037 5cm Fala parozalozyczna Płyta żelbetowa wg. konstr. ...cm Styropian ekspandowany EPS 038 12cm Tynk akrylowy 0,3cm
P4	Wykładzina 3mm/pl. ceramiczne 7mm/ parkiet 2cm Wylewka cem. 5,7/ 5,3cm/4cm Styropian ekspandowany EPS 037 5cm Fala parozalozyczna Płyta żelbetowa wg. konstr. ...cm Tynk cem.-wap. 1,5cm
P6	Blocha Quartz-Zinc 40x83,5cm 0,80mm Mata della trella Deskiowanie pełne płytami OSB 2,2cm Krokwie
P7	Papa wierzchniego krycia Papa podkladowa Welna mineralna twarda 20cm 2x papa termozgrzewalna ...cm Płyta żelbetowa wg.p.l. konstr. zagrublowa 1,5cm Tynk cem.-wap.

ULICA
WICKIEWICZA 9A
34-200 SUCHA BISKUPKA



PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN, PODPIS

mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK

UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA

UPRAWNIENIA NR 32/LOA/07

UZGODNIENIA

DATA 13.06.2011

DATA 31.03.2011

INDEKS B

INDEKS A

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA

DLA KRAKOWSKIEJ SPECJALNOŚCI SĄDOWNICTWA I PROKURATURY, REALIZACJI GOSPODARSTWA ZWIERZĘTOWEGO NA ISTNIEJĄCYM TERENIE,

OTWORZENIA OROZODZIENIA OD UL. KRAKOWSKIEJ PRZEDMIEŚCIE 62, DZ. NR EWID. 44/1, 44/2, 32

ADRES OBIEKTU

LUBLIN, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62, DZ. NR EWID. 44/1, 44/2, 32

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.