

SPECYFIKACJA CHEMII I URZĄDZEŃ DO SPRZĄTANIA

Parkiety, podłogi drewniane

Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny 5–15%, środki rozpuszczalne w wodzie, barwniki, aromaty.

wartość pH (koncentratu) : ok. 9

wartość pH (roztworu roboczego): ok. 8,5

Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat **Nie zawiera mydła i wosku**. Dzięki temu jest bezpieczny dla różnych rodzajów powierzchni drewnianych. Zapewnia doskonały efekt mycia, a przy tym jest przyjazny dla materiału. Produkt ma przyjemny zapach w trakcie zastosowania.

Dodatkowo, Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat posiada doskonałe właściwości transportowania brudu, co ułatwia usuwanie zanieczyszczeń. Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP, co może być istotne z perspektywy korzystania z produktów przyjaznych dla środowiska. Koncentrat do mycia podłóg drewnianych Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat jest także certyfikowany Europejskim Znakiem Ekologicznym i zawiera odnawialne surowce roślinne.

Produkt odpowiedni do czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, np. zabezpieczonych, pokrytych powłoką, impregnowanych, po olejowaniu, po nawoskowaniu a także niezaimpregnowanych podłóg drewnianych oraz parkietów gotowych i podłóg laminowanych.

Podłogi marmurowe

Mycie w okresie zimowym -Kiehl -Veriprop

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, środki anionowe powierzchniowo czynne < 5%, środki rozpuszczalne w wodzie, barwniki, aromaty (Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol).

wartość pH (koncentratu) : ok. 9,5

wartość pH (roztworu roboczego): ok. 8,5

Jego wysoce aktywna formuła sprawia, że Veriprop doskonale nadaje się do mycia bieżącego, skutecznie usuwając wszelkie zabrudzenia i pozostawiając powierzchnie czyste i świeże. Płyn posiada doskonałe zdolności sieciowania, co oznacza, że równomiernie rozprawdza się na powierzchni, co ułatwia proces czyszczenia. Ultrazwilżający płyn Veriprop jest idealny do mycia wodoodpornych powierzchni, a jego doskonała zdolność transportowania brudu sprawia, że skutecznie radzi sobie nawet z trudniejszymi zanieczyszczeniami. Dodatkowym atutem jest brak konieczności oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP, co potwierdza jego bezpieczeństwo stosowania. Veriprop to skuteczne i specjalistyczne rozwiązanie do utrzymania czystości, zwłaszcza na powierzchniach wymagających dodatkowej wilgotności. Idealny do usuwania soli w okresie zimowym.

Mycie codzienna pielęgnacja Kiehl - Profekt-Konzentrat

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny 5–15%, substancje pielęgnujące, środki rozpuszczalne w wodzie, dodatki, barwniki, aromaty (Hexyl Cinnamal, Benzylsalicylate, Citronellol, Linalool).

wartość pH (koncentratu) : ok. 4,5

wartość pH (roztworu roboczego): ok. 7

Płyn do jednoczesnego mycia i pielęgnacji powierzchni, który nie tylko nadaje podłodze efektowny, samonabłyszczający się wygląd, ale także ułatwia utrzymanie jej w doskonałym stanie poprzez wymianę substancji pielęgnacyjnych podczas mycia. Działa skutecznie na usuwanie śladów po chodzeniu poprzez polerowanie, zapewniając jednocześnie przyjemny zapach w trakcie aplikacji.

Polerowanie Marmuru

Kiehl Prisma

Dyspersje syntetyczne, woski, emulgatory, dodatki, środek zmiękczający, środki konserwujące.

wartość pH (koncentratu) : ok. 8,5

Prisma to zabezpieczający środek do pielęgnacji kamienia, który można zastosować na chłonnych podłogach z kamienia naturalnego i sztucznego, takich jak marmur, granit, beton o obrabianej powierzchni oraz trawertyn.

Wykładziny i tapicerki

Swish Plush

CAS: 151-21-3 WE: 205-788-1 Laurylosiarczan sodu 10-15 Acute Tox. 4, H302+H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

ADBL BONNET

Anionowe środki powierzchniowo czynne % (m/m) < 5

Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne % (m/m) < 5

Bronopol (INN) (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL), Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE). produkt przeznaczony do czyszczenia odświeżania materiałowej tapicerki. Nowoczesne składniki czyszczące usuwają zanieczyszczenia nie wpływając na jakość barw oraz fakturę tekstyliów. Nie wymaga wypłukiwania.

Clinex Anti Spot

Index: 601-096-00-2 CAS: 5989-27-5 WE: 227-813-5 d-limonene 50-55 Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412 1 Index: 649-203-00-1 CAS: 68476-86-8 WE: 270-705-8 Gaz z ropy naftowej 30-50 Press. Gas, Flam. Gas 1, H220 2, 3, 4, 5 Index: 603-096-00-8 CAS: 112-34-5 WE: 203-961-6 2-(2-butoksyetoksy)etanol 20-26 Eye Irrit. 2, H319 6, 7 Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 WE: 200-578-6 etanol 15-19 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 6

Preparat działa miejscowo. Z tego powodu usuwa zabrudzenia nierozpuszczalne w wodzie z powierzchni takich jak: tapicerka, wykładziny, powierzchnie zmywalne.

Sanitariaty

Clinex W3 Active Shield

CAS: 5949-29-1 WE: 201-069-1 Numer rejestracji: 01-2119457026-42- Monohydratu kwasu cytrynowego 1-7 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335

CAS: 68515-73-1 WE: 500-220-1 Numer rejestracji: 01-2119488530-36- XXXX D-glukopiranoza 1-2 Eye Dam. 1, H318

PH: ~3,2 (nierozcieńczone)

Gęstość lub gęstość względna gęstość 1,028 g/cm³

– **codzienne czyszczenie sanitariatów z aktywną powłoką polimerową**. Polimerowy preparat przeznaczony do czyszczenia i zabezpieczenia sanitariatów z aktywną ochroną. Zawarte w preparacie substancje aktywne doskonale usuwają zabrudzenia z czyszczonych powierzchni. Skutecznie usuwa rdzawe i kamienne nacieki, tłusty brud, osady wapienne i mydlane. Nowoczesna formuła preparatu została wzbogacona o polimery, które opóźniają efekt ponownego osadzania się brudu oraz ułatwiają proces kolejnego mycia. Na mytych powierzchniach pozostawia trwałą warstwę ochroną.

Domestos

<5% związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja zapachowa, Zawiera substancję czynną: podchloryn sodu: 4,5 g / 100 g (aktywny chlor 4,28%)

chlorowy płyn z aktywnymi cząsteczkami zapobiegającymi osadzaniu się kamienia, które przylegają do powierzchni toalety nawet poniżej linii wody, by usuwać plamy i pomagać zapobiegać osadzaniu się kamienia.

Clinex Destoner – odkamieniacz

Kwas fosforowy (V) Nr rejestracji: 01- 2119485924-24-xxxx 20%-25% 7664-38-2 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314

Ph ~1

Index: 015-011-00-6 CAS: 7664-38-2 WE: 231-633-2 kwas fosforowy 30-35 Skin Corr. 1B, H314 Specyficzne stężenie graniczne: Skin Corr. 1B, H314: $C \geq 25 \%$ Eye Irrit. 2, H319: $10 \% \leq C < 25 \%$ Skin Irrit. 2, H315: $10 \% \leq C < 25 \%$

Urinex Plus

Numer CAS: - Numer WE: 231-595-7 Numer indeksowy: 017-002-01-X Numer rejestracji właściwej: - kwas chlorowodorowy 1 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335 specyficzne stężenia graniczne: Skin Corr. 1B H314: $C \geq 25 \%$ Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319: $10 \% \leq C < 25 \%$ STOT SE 3 H335: $C \geq 10 \%$ 10 -< 15 %

Środek samoczynnie rozpuszczający osady wapienne i urynowe przeznaczony do czyszczenia odpornych na działanie kwasów pisuarów, rynien pisuarowych, muszli klozetowych oraz płytek. Usuwa i zapobiega powstawaniu kamienia. pH ok 1.

Pozostałe powierzchnie

Clinex Glass Foam Płyn do szyb

etanol (CAS: 64-17-5) NDS 1900 mg/m³

Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 WE: 200-578-6 etanol 1-5 Flam. Liq. 2, H225 1

PH ~7,5

Clinex Fast Gast

do usuwania wszelkiego typu tłustych zabrudzeń

2-butoksyetanol (CAS: 111-76-2) NDS 98 mg/m³ NDSh 200 mg/m³

PH ~11

Index: 603-014-00-0 CAS: 111-76-2 WE: 203-905-0 2-butoksyetanol 5-7 Acute Tox. 4,

H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 3, H331 Specyficzne stężenie

graniczne: ATE Drogą pokarmową = 1200 mg/kg m.c. ATE Inhalacyjna (pary) = 3 mg/l 1

CAS: 160875-66-1 etoksylan 2-propyloheptanolu 2-4 Eye Dam. 1, H318 Specyficzne

stężenie graniczne: Eye Dam. 1, H318: C > 10 % CAS: 68439-49-6 oksyetylowany alkohol

tłuszczowy 1-2 Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319

Clinex Shine Steel

WE: 918-167-1 Węglowodory, C11 - C12, izoalkany, aromatyczne <2% 64-66 Flam. Liq. 3,

H226 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 4, H413 EUH066 1

płyn do nabłyszczania i konserwacji stali nierdzewnej. Łączy w sobie cechy nabłyszczania, pielęgnacji i ochrony dla szerokiego zakresu powierzchni i urządzeń.

Meble biurowe

TENZI Office Clean

Aqua Butoxydiglycol Alcohol Denat. Isopropyl Alcohol Parfum Colorant

PH ~7

Szybkoschnący preparat o szerokim zastosowaniu w biurze czy wyposażeniu wnętrz. Ma intensywny, przyjemny zapach kwiatów. Nie pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy materiału, utrzymuje naturalne własności czyszczonych powierzchni. Zalecany do mebli biurowych każdego rodzaju, idealny do powierzchni takich jak drewno, plastik, laminat, szkło.

Maszyny i urządzenia do sprzątania

Maszyna myjąca do podłóg marmurowych

Vispa 35 B

Dane techniczne

•Wydajność (do m²/h)

1050

•Szerokość szorowania (mm)

350

•Szczotki, ilość i rodzaj

1 - Talerzowa

•Ø szczotki (mm)

350

•Nacisk na szczotkę (min - max) (kg)

20

•Zbiornik roztworu (l)

10

•**Zbiornik zanieczyszczeń (l)**

10

•**Zasilanie/trakcja (V)**

12/półautomatyczna

•**Autonomia pracy do (h)**

1

•**Wymiary maszyny (L x h x a) (mm)**

682X1018X440

•**Szerokość ssawy (mm)**

440

•**DMC (masa całkowita pojazdu) (kg)**

77

•**Poziom hałasu (ISO 11201 - dB (A))**

<70

Maszyna piorąca do wykładzin

Duplex 420 – maszyna czyszcząco-zbierająca

Wydajność teoretyczna 350 m²/h

•Moc silnika 1000 W

•Zasilanie 230 V

•Obroty 650 obr./min

•Pojemność detergent – 6 l, zabrudzenia – 3,5 l

•Poziom hałasu 64 dB

Myjka Parowa

SC 5 EasyFix (2250W, 4.2 bar) Parownica, mop parowy Karcher

Parametry techniczne

Wydajność powierzchniowa (m ²)	150
Moc grzałki (W)	2250
Maks. ciśnienie pary (bar)	4,2
Czas podgrzewania (min.)	3
Pojemność kotła / zbiornika wyrównawczego (l)	0,5 / 1,5
Napięcie (V)	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Ciężar bez wyposażenia (kg)	6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	439 x 301 x 305

Polerka Do Podłóg Kärcher FP 303 - 600 W

Dane techniczne

- Prędkość obrotowa (obr./min): 1000
- Moc znamionowa (W): 600
- Szerokość robocza (mm): 290
- Pojemność worka filtracyjnego (l): 4
- Napięcie (V/Hz): 220 - 240 / 50 - 60
- Waga bez akcesoriów (kg): 6,6
- Waga z opakowaniem (kg): 8
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 385 x 339 x 1162

Odkurzcz Piorący Profi P50.1 EWC

Max moc silnika:

1410W

Ciśnienie pompki:

4,8 bar

Podciśnienie:

25 kPa

Koła jezdne z bieżnią gumową nie rysujące podłoża:

Tak

Automat do wykładzin Karcher BRC 40/22 C

Waga	66 kg
Wymiary	1016 × 736 × 1041 mm
Zasilanie	1~ / 230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	1560 W
Marka	Kärcher
Moc turbiny	1130 W
Moc silnika szczotki	400 W
Wydajność powierzchniowa	500 m ² /h
Wydatek powietrza	47 l/s
Podciśnienie	300 mbar / 30 kPa
Ciśnienie spryskiwania	3,5 bar
Szerokość robocza szczotek	480 mm
Szerokość robocza / odsysania	480 mm
Zbiornik wody czystej / brudnej	22 l / 19 l
Przeznaczenie	<u>Urządzenia profesjonalne</u>

Odkurzacze

Numatic HVR200

DANE TECHNICZNE

Moc silnika: 620 W

Zasilanie: 230 V

Podciśnienie (siła ssąca): 2300mm H₂O = 22 555 Pa

Pojemność: 9 l

Waga: 6,6 kg

Wymiary odkurzacza: 340x340x370 mm

Inne wymiary:

wąż - 200 cm

2 x rura prosta - 42,5 cm

rura gięta - 44 cm

przewód - 985 cm

zasięg roboczy (wąż, rury, przewód) – ok. 13 m

