

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

**Zamówienie dotyczy wykonania i montażu mebli kuchennych oraz szaf robionych na wymiar.**

**39141400-6 – Kuchnie do zabudowy,**

**Ogólne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia**

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania w okresie 5 dni roboczych od podpisania umowy, co najmniej po 2 wizualizacje przedstawiające meble do zabudowy w pomieszczeniu 1.13B
2. W wizualizacjach zostanie uwzględniony opis przedmiotu zamówienia zaktualizowany przez Wykonawcę o:
  - samodzielne zwymiarowanie miejsc przeznaczonych do zabudowy oraz dostosowanie planowanej zabudowy do zaktualizowanych wymiarów i warunków technicznych wykonania zabudowy meblowej proponowanych przez Wykonawcę,
  - próbki materiałów lub wzornik z proponowaną kolorystyką materiałów i dodatków wykończeniowych (uchwyty okucia, pozycjonery, itd.), z których wykonany będzie przedmiot zamówienia,
3. Meble muszą być zgodne z kolorystyką obecnie wykorzystaną w każdym z pomieszczeń,
4. Do mebli musi zostać dostarczona w formie pisemnej i w języku polskim instrukcja, użytkowania oraz czyszczenia.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, o ile żąda tego Zamawiający wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na materiały użyte do produkcji.

**Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia:**

### **1. Zabudowa aneksu kuchennego**

Zabudowa kuchenna (szafki dolne i górne)

**Wymiary szafek dolnych (szer x wys. x gł mm):**

1. Szafka z 4 szufladami – 400 x 820 x 600 – 1 szt.
2. Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa (zlewozmywak jednokomorowy z opiekaczem zapewnia Zamawiający. – 800 x 820 x 600 – 1 szt.
3. Szafka na zmywarkę (zmywarka do zabudowy szer.450 mm dostarcza Zamawiający) – 450 x 820 x 600 – 1 szt.
4. Szafka na lodówkę (lodówka do zabudowy szer.600 mm dostarcza Zamawiający) – 650 x 820 x 600 – 1 szt.
5. Szafka na płytę indukcyjną dwupalnikową (Płytę dostarcza Zamawiający) – 350 x 820 x 600 – 1 szt.

## **Wymiary szafek górnych (szer x wys. x gł mm):**

1. Szafka z 1 półką 662,5 x 450 x 320 – 4 szt, w tym jedna do zabudowy kuchenki mikrofalowej (kuchenkę dostarcza Zamawiający).

Szafki dolne posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokości 100 mm. Cały szereg szafek zasłonięty od dołu cokołem.

Szafki dolne wykończone od góry blatem kuchennym postformingowym o grubości 40 mm w kolorze do ustalenia z Zamawiającym (do wyceny przyjąć dąb sonoma) (+/- 2 mm)

Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – szafki górne kolor biały, szafki dolne dąb sonoma)

Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach..

Fronty szafek wykonane z płyty MDF lakierowanej matowej fazowanej na krawędziach– kolor do wyboru w trakcie realizacji (do wyceny przyjąć biały)

Drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum ze zintegrowanym systemem cichego domyku.

Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny.

Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – do wyboru w trakcie realizacji (do wyceny przyjąć kolor biały)

Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach.

Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.

Fronty szafek wyposażone w uchwyty relingowe.

Szafki wiszące wyposażone w 1 drzwi podnoszone, wyposażone w amortyzatory.

Przestrzeń między szafkami dolnymi i górnymi o wymiarach 2650 mm x 600 mm wypełniona szkłem typu Lacobel gr. min 4 mm bez połączeń– kolor do wyboru w trakcie realizacji (do wyceny proszę przyjąć kolor czarny).

## **2. Szafa trzydrzwiowa z półkami.**

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 117 cm, wysokość w zakresie 210 – 220 cm, głębokość w zakresie 60 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym (do wyceny przyjąć dąb sonoma). Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF.

Zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanymi. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 55 cm. Cokół wysokości 100 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 100 - 200 mm. 6 przestrzeni na segregatory.

### **3. Szafa z drzwiami przesuwными**

Szafa z drzwiami przesuwными, o wymiarach szerokość 160 cm, wysokość w zakresie 240 – 250 cm, głębokość w zakresie 60 – 70 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym (do wyceny przyjąć kolor dąb sonoma). Tor podwójny. Układ jezdny dolny Prowadzenie górne – wózek łożyskowy kulkowo Prowadzenie dolne – wózek łożyskowy kulkowy. Drzwi wypełnione szkłem typu lacobel w ramie metalowej anodowanej na kolor aluminium Błat i wieniec dolny wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm. Boki i półki z płyty laminowanej gr. 18 mm. Zamki ,szczotki przeciwkurzowe, odbojowe Obrzeże 2mm ABS w kolorze płyty. Plecy z płyty HDF 3 mm, Szafa powinna posiadać dwa drążki na ubrania w jednej części drążek górny z ruchomym systemem do opuszczania oraz półki w drugiej części dla 6 przestrzeni.

Wszystkie użyte kleje i pozostałe materiały powinny posiadać Świadectwo Jakości Instytutu Technologii Drewna i Atest Higieniczności Państwowego Zakładu Higieny