

Kryteria środowiskowe dla notebooków

L.p.	Kryteria	Obowiązkowe	Dodatkowe
1.	Pobór mocy w trybie bezczynności:		
2.	• Klasa A: P ≤ 14 W	X	
3.	• Klasa B: P ≤ 22 W	X	
4.	Pobór mocy w trybie uśpienia:		
5.	• P ≤ 1,7 W	X	
6.	• P ≤ 2,4 W - jeśli dostępna jest funkcja budzenia w sieci	X	
7.	Pobór mocy w trybie czuwania:		
8.	• P ≤ 1,0 W	X	
9.	• P ≤ 1,7 W - jeśli dostępna jest funkcja budzenia w sieci	X	
10.	Występowanie łatwo dostępnego wyłącznika zasilania do całkowitego odłączenia sprzętu		X
11.	Dostarczenie wstępnych ustawień systemu zarządzania energią	X	
12.	Indywidualnie regulowany czas reakcji	X	
13.	Monitor przechodzi w stan uśpienia po 15 minutach braku aktywności użytkownika	X	
14.	Komputer przechodzi w stan uśpienia po 30 minutach braku aktywności użytkownika	X	
15.	Funkcja budzenia w sieci (WOL) dostępna również w stanie uśpienia	X	
16.	Tryb czuwania dostępny także w pracy sieciowej	X	
17.	Kryteria środowiskowe		
18.	Wymagania odnośnie części wykonanych z tworzyw sztucznych:		
19.	• nie zawierają ołowiu i kadmu		X
	• są zbudowane z jednego polimeru lub wielu kompatybilnych		
	• nie zawierają elementów z metalu, których nie dałoby się wydzielić przy użyciu prostych narzędzi		
	• są nie zawierają polibromowanego bifenylu ani polibromowanych środków zmniejszających palność wymienionych w art. 4 Dyrektywy 2002/95/EC		
	• nie zawierają chloroparafinowych środków zmniejszających palność zbudowanych z substancji zawierających 10-17 atomów węgla i o zawartości chloru przekraczającej 50% masowych.		
	• elementy cięższe niż 25 g, nie zawierają substancji zmniejszających palność		
	• nie zawierają ołowiu i kadmu zawierają substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska zdefiniowanych w Dyrektywie 67/548/EEC		
	• posiadają trwałe oznakowanie umożliwiające identyfikację składu, zgodną z normą ISO 11469; 2000		
20.	Emisja hałasu:		
21.	• ≤ 3,5 B(A) w trybie bezczynności		X
	• ≤ 4,0 B(A) przy uruchamianiu napędu twardego dysku		
22.	Komputer spełnia wymagania zawarte w normie EN50279, klasa A		X
23.	Łatwość demontażu urządzenia uwzględniona na etapie projektowania		X
24.	Substancje niebezpieczne są łatwe do wydzielenia.		X
25.	Baterie zawierają nie więcej niż 0.0001 % rtęci, 0.001 % kadmu lub 0.01 % ołowiu (% masowe).		X
26.	Dodatkowe kryteria jakościowe		
27.	• Łatwa wymiana takich elementów systemu jak pamięć, twardy dysk, karta graficzna, napędy CD-ROM i DVD		X
28.	• Standardowe i łatwo dostępne połączenia podzespołów		X