

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnie - budowlane terenu zewnętrznego, elewacji oraz pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie powłok malarskich na elewacji budynku do wysokości 170 cm od poziomu gruntu poprzez:

- Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni gładkich - 56,225 m²
- Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej – 56,225 m²
- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe – 56,225 m²
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 56,225 m²
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji (kolor identyczny do istniejącego z ostatecznym ustaleniem z Zamawiającym) – tynki gładkie FARBA KRZEMIANOWA: wodna dyspersja kopolimeru, akrylowego i stabilizowanej, krzemionki koloidalnej, z dwutlenkiem tytanu, wypełniaczami węglanowymi oraz środkami pomocniczymi pochodzenia organicznego - 56,225 m²

2. Wykonanie powłok malarskich na przęsłach ogrodzeniowych oraz ręczne czyszczenie muru wykonanego z piaskowca poprzez:

Mycie powierzchni gładkiej (piaskowca) zmywarką ciśnieniową wodą zimną z dodatkiem detergentu grzybobójczego – 41,808 m²

Szlifowanie ręczne płaszczyzn do faktury pełno szlifowanej piaskowca po obróbce ścierniej – 41,808 m²

Dwukrotna impregnacja okładzin zewnętrznych z piaskowca środkiem który zapewnia hydrofobową ochronę piaskowców oraz zapobieganie porostem mchów i alg, a także wnikaniu wody, wilgoci, zabrudzeń i plam o następujących właściwościach: Skuteczna ochrona przed wodą i zabrudzeniami, Wieloletnia ochrona nawet min. 3 lat., Ochrona

Załącznik numer 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

przed erozją i kruszeniem się, Podniesiona mrozoodporność, Głęboka penetracja, Paro przepuszczalność, Odporność na porastanie mchami i glonami: Poprawiona termoizolacja, Trwały efekt estetyczny kamień nie ciemnieje, zachowując świeży wygląd przez lata, Odporność na UV i ekstremalne temperatury, Utwardzanie struktury piaskowca - 41,808 m²

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych – 82,720 m²

Odtłuszczenie elementów stalowych – 82,720 m²

Dwukrotne malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - międzywarstwy i emalie cienko powłokowe. Farbą w kolorze czarnym matowym poliuretanową dwuskładnikowa do ochrony konstrukcji stalowych, tworząca powłokę o trwałym połysku i kolorze która dodatkowo jest utwardzona izocyjanianami alifatycznymi. Zawiera fosforan cynku. Zgodna z normą EN 13501- 1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 82,720 m²

3. Dostawa oraz montaż elementów wyposażenia dachu - ławy kominiarskie przystosowane do dachów na rąbek stojący. System komunikacji dachowej składający się ze wspornika ławy, mocownika oraz ławy kominiarskiej. Wszystkie elementy winne być wykonane ze stali ocynkowanej w gatunku DX51D Z275 w grubości 3 mm i 2 mm malowane proszkowo oraz odpornej na promieniowanie UV - 1mb.- 30 sztuk, 2mb – 20 sztuk.

4. Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych – 42,505 m²